

Bosch SKS2ITW00E

Fabrikant: Bosch
Model: SKS2ITW00E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€579,00
Excl BTW: €478,51



Deze **Bosch SKS2ITW00E** compacte vrijstaande afwasautomaat heeft een vulcapaciteit voor 6 couverts. Bij deze vrijstaande afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensief, snel, Voorspoelen. Verder heeft de compacte vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 49 dB.

De ruimtebesparende oplossing voor kleine keukens, zonder in te leveren op prestaties.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Glas 40 °C: zachte reiniging voor kwetsbaar glaswerk.
- 7-segment Display: geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvulstatus.
- AquaStop: de garantie van Bosch in geval van waterschade, gedurende de gehele levensduur van je apparaat.
- Eco Silence Drive: bijzonder zuinig en stil in gebruik, met een lange levensduur.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005498758
Gewicht	21.00 kg
Afmeting (HxBxD)	45.00cm x 55.10cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Geluidsniveau	Luid - 49 dB
Aantal couverts	6
Droogtechniek	Eigen warmte
Kleur	Wit
Algemeen	
Bouwworm	Vrijstaand
Type vaatwasser	Compacte vaatwasser
Serie	Serie 2
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, VarioSpeed
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Glas, Intensief, snel, Voorspoelen
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Nee
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	215 cm

Aansluiting	
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Eigen warmte
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	6
Kuipmateriaal	Polinox
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	40°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	55 kWh
Geluidsniveau	49 dB
Waterverbruik per cyclus	8.0 liter
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	55 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

