

## Inventum IKI7735MAT

Fabrikant: Inventum  
Model: IKI7735MAT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€469,00**  
Excl BTW: €387,60



De **Inventum IKI7735MAT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Inventum IKI7735MAT

- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Maximaal vermogen van de kookplaat kan worden ingesteld met power management
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat

### Bridge functie

Met de bridge functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen. Deze grote kookzone is met een knop te bedienen. De bridge functie is ideaal als je een pan hebt die te groot is voor een kookzone.

### Power Management

Je benut het maximale vermogen van de kookplaat met power management. De aansluitwaarde van de kookplaat wordt efficiënt verdeeld over de verschillende kookzones en de kookplaat kan op deze manier worden aangepast voor 1 of 2 fasen.

### Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

### Tiptoetsen

Met tiptoetsen kan je het vermogen regelen met elektrische toetsen. Onder het glas van de kookplaat zitten sensoren die gevoelig zijn voor aanraking. De tiptoetsen zorgen voor een eenvoudige bediening van de kookplaat.

## Panherkenning

Panherkenning voorkomt dat je de kookplaat gebruikt wanneer er geen pan op staat. De kookzones herkennen de pan en schakelen alleen in wanneer je er een pan op plaatst.

## Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876172713
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 77.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	740 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee

<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500, 7400 W
Lengte aansluitsnoer	95 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Sterk
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Sudder
Flexinductie	Nee

<b>Specificaties</b>	
Timer	Ja
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	1800-2300 W
Vermogen 2e kookzone	1800-2300 W
Vermogen 3e kookzone	2200-2600 W
Vermogen 4e kookzone	1200-1500 W
Aantal vermogensstanden	9
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	180mm mm
Afmetingen 2e kookzone	180mm mm
Afmetingen 3e kookzone	210mm mm
Afmetingen 4e kookzone	160mm mm
Minimale nisbreedte	740 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	77 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee

---

**Garantie:**

**INVENTUM**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

