

## Atag ES90212MS

Fabrikant: ATAG  
Model: ES90212MS  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.579,00**  
Excl BTW: €1.304,96



Met de **Atag ES90212MS** kun je genieten van een schone, frisse keuken, zelfs als je geen afvoerkanaal naar buiten hebt. Deze inbouw afzuigkap is geschikt voor recirculatie en zorgt ervoor dat kookgeuren efficiënt worden gefilterd en weer schoon de keuken in worden geblazen.

### Kenmerken van de Atag ES90212MS

- Recirculatiesysteem: zuivert lucht en voert deze energiezuinig terug de keuken in.
- Dimbare LED-verlichting: optimaal zicht op je kookplaat met sfeervolle verlichting die je zelf kunt instellen.
- Automatische naloopstand: verwijdert de laatste kookdampen en schakelt na vijf minuten automatisch uit.
- Vetfilters geschikt voor de vaatwasser: eenvoudig te reinigen voor een hygiënische keuken.

### Efficiënt en milieuvriendelijk

Deze afzuigkap heeft een energieklassie A+ en is daardoor erg energiezuinig. Met de Clean Air functie wordt de lucht in je keuken regelmatig ververs, zelfs na het koken. Zo blijft je keuken altijd fris en schoon, zonder dat je energie verspilt.

### Makkelijke bediening

Dankzij de touch control bedien je de afzuigkap eenvoudig. Kies snel een hogere stand, dim de verlichting of activeer de naloopstand met één aanraking. Het geïntegreerde bedieningspaneel is niet alleen handig, maar ook makkelijk schoon te maken dankzij het strakke ontwerp.

Met de Atag ES90212MS inbouw afzuigkap heb je altijd een frisse keuken, en geniet je van gebruiksgemak, energiezuinigheid en optimale prestaties.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |               |
|-------------------|---------------|
| Energie label     | A+            |
| EAN               | 8715393354211 |

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Gewicht           | 0.00 kg                     |
| Afmeting (HxBxD)  | 86.00cm x 89.90cm x 52.00cm |

**Specificaties:**

| <b>Belangrijkste specificaties</b> |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                               | Eilandschouw                                                                                            |
| Afzuigcapaciteit                   | 700 m3/uur                                                                                              |
| Geluidsniveau                      | Stil - 58 dB                                                                                            |
| Breedte                            | 81 t/m 90 cm                                                                                            |
| Met motor                          | Ja                                                                                                      |
| <b>Algemeen</b>                    |                                                                                                         |
| Type afzuigkap                     | Eilandschouw afzuigkap                                                                                  |
| <b>Eigenschappen</b>               |                                                                                                         |
| Aantal filters                     | 3                                                                                                       |
| Materiaal vetfilter                | Aluminium                                                                                               |
| <b>Programma's en functies</b>     |                                                                                                         |
| Extra functies                     | Intensiefstand met automatische terugschakeling, Clean Air functie (24 uur), automatische nalooptestand |
| <b>Comfort en ergonomie</b>        |                                                                                                         |
| Reinigingsindicatie geurfilter     | Ja                                                                                                      |
| Reinigingsindicatie vetfilter      | Ja                                                                                                      |
| Dimbare verlichting                | Ja                                                                                                      |
| Binnenverlichting                  | Ja                                                                                                      |
| <b>Bediening</b>                   |                                                                                                         |
| Instellingen backup                | Nee                                                                                                     |
| Smart bediening                    | Nee                                                                                                     |
| Bedieningswijze                    | Tiptoetsbediening                                                                                       |
| Type display                       | LED-display                                                                                             |
| <b>Aansluitingen</b>               |                                                                                                         |
| Positie aansluiting elektriciteit  | Midden                                                                                                  |
| Aansluitspanning                   | 220-240 V                                                                                               |

| Aansluitingen                                         |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Aansluitstekker meegeleverd                           | Ja               |
| Afzekering apparaat                                   | 1.1 A            |
| Frequentie                                            | 50-60 Hz         |
| Aansluitwaarde                                        | 250 W            |
| Lengte aansluitsnoer                                  | 190 cm           |
| Technisch                                             |                  |
| Aantal motoren                                        | 1                |
| Motorloos                                             | Met motor        |
| Totaal vermogen van de motoren                        | 240 W            |
| Design                                                |                  |
| In andere kleuren leverbaar                           | Nee              |
| Basiskleur                                            | Zwart            |
| Accentkleur                                           | Black Steel      |
| Commerciële kleurnaam                                 | Black Steel      |
| Specificaties                                         |                  |
| Aantal lampen                                         | 4                |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer                          | 700 m3/uur       |
| Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 620 m3/uur       |
| Timer                                                 | Nee              |
| Aantal vermogensstanden                               | 4                |
| Lamptype                                              | LED              |
| Efficiëntie en duurzaamheid                           |                  |
| Verlichtingsefficiëntieklasse                         | A                |
| Verlichtingsefficiëntie                               | 61.6 lumen per W |
| Prestaties en verbruik                                |                  |
| Energieverbruik per jaar                              | 44.8 kWh         |

| Prestaties en verbruik             |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geluid recirculatie intensiefstand | 70 dB                                                                                                                 |
| Geluidsniveau op hoogste stand     | 58 dB                                                                                                                 |
| Geluidsniveau op stand 1           | 46 dB                                                                                                                 |
| Geluidsniveau op stand 2           | 52 dB                                                                                                                 |
| Geluidsniveau                      | 58 dB                                                                                                                 |
| Geluidsniveau op stand 3           | 58 dB                                                                                                                 |
| Afmetingen en gewicht              |                                                                                                                       |
| Minimale luchtafvoer diameter      | 120 mm                                                                                                                |
| Maximaal instelbare hoogte         | 1.240 mm                                                                                                              |
| Breedte inclusief verpakking       | 820 mm                                                                                                                |
| Commerciële breedte                | 90 cm                                                                                                                 |
| Diepte inclusief verpakking        | 1.120 mm                                                                                                              |
| Hoogte inclusief verpakking        | 505 mm                                                                                                                |
| Zekerheid                          |                                                                                                                       |
| Keurmerken                         | CE                                                                                                                    |
| Veiligheidssysteem                 | Automatische uitschakeling                                                                                            |
| Toebehoren en accessoires          |                                                                                                                       |
| Optionele accessoires              | KAF750                                                                                                                |
| Meegeleverde toebehoren            | 3 aluminium filters met RVS toplaag, afvoer flens verloopstuk, terugslagklep, aftekenmal, installatieset, handleiding |

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**  
Servicecenter:

**ATAG**  
*we love to cook*

