Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag HI29572SVM

Fabrikant: ATAG
Model: HI29572SVM
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.299,00
Excl BTW: €1.900,00



Met de **Atag HI29572SVM inbouw kookplaat** breng je de nieuwste technologie voor temperatuur gestuurd koken in huis. Dankzij Celsius°Cooking™ kun je tot op de graad nauwkeurig koken, bakken en grillen. Of je nu sous-vide wilt garen, de perfecte pannenkoek wilt bakken of wilt voorkomen dat je gerechten overkoken, met deze kookplaat heb je altijd de volledige controle, direct onder jouw vingertoppen.

Kenmerken van de Atag HI29572SVM

- Nauwkeurig koken met Celsius°Cooking™
- Gemakkelijke bediening met IRIS2.0 sliders per kookzone
- Handige automatische programma's voor koken, bakken en grillen
- Slimme Hob-2-hood functie voor automatische afzuiging

Koken met ultieme precisie

De Atag HI29572SVM biedt jou de mogelijkheid om te koken met ongekende precisie en gemak. De IRIS2.0 sliders maken het instellen van de juiste temperatuur eenvoudig, en met het PlusMenu kies je snel de perfecte instellingen voor jouw gerechten. Of je nu een ervaren kok bent of gewoon wilt genieten van moeiteloos koken, deze kookplaat zorgt ervoor dat elk gerecht perfect bereid wordt.

Blijf verbonden met ConnectLife™

Met de ConnectLife™ omgeving blijf je altijd verbonden met je kookplaat. Je kunt de status van je kookplaat bekijken, nieuwe recepten ontdekken en direct de handleiding raadplegen. Dankzij het slimme PowerManagement systeem kook je altijd optimaal, zelfs als het beschikbare vermogen beperkt is. Met de Atag HI29572SVM kook je elke maaltijd met precisie en gemak.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322869
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	90.40cm x 52.20cm x 5.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Automatische pan herkenning, automatische bridge herkenning, pan verplaats functie, timers en stopwatch per zone, Plus menu met vooringestelde kookprogramma's, CelsiusCooking functionaliteiten. HestanCue App koken, HestanCue Programs, Monitoring functies, Connect Life via WiFi (status, FAQ, Service, Manuals) Hob-2-Hood communicatie met de afzuigkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Instellingen backup	Ja
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/380-400 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11040 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Sterk
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Frytop
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Bridge
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	50-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 5e kookzone	40-3700 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195 x 220 mm
Afmetingen 2e kookzone	195 x 220 mm
Afmetingen 3e kookzone	260 Ø mm
Afmetingen 4e kookzone	195 x 220 mm
Afmetingen 5e kookzone	195 x 220 mm
Maximale nisbreedte	860 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	46 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Commerciële breedte	90 cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Afmetingen en gewicht	
Hoogte inclusief verpakking	140 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Keurmerken	SIQ

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: