


Atag HI29671SV

Fabrikant: ATAG
Model: HI29671SV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.999,00
Excl BTW: €1.652,07



Met de **Atag HI29671SV inbouw kookplaat** breng je precisie en gemak in jouw keuken. Dankzij Celsius°Cooking™ kun je tot op de graad nauwkeurig koken, bakken en grillen. Of je nu sous-vide wilt garen, de perfecte pannenkoek wilt maken of ervoor wilt zorgen dat je gerechten nooit meer overkoken, met deze kookplaat heb je alles onder controle.

Kenmerken van de Atag HI29671SV

- Nauwkeurig koken met Celsius°Cooking™
- IRIS2.0 sliders voor eenvoudige bediening per zone
- Handige automatische programma's met het PlusMenu
- Slimme Hob-2-hood functie voor automatische afzuiging

Koken met precisie en gemak

De Atag HI29671SV biedt jou de mogelijkheid om altijd met perfectie te koken. De IRIS2.0 sliders maken het instellen van de juiste temperatuur eenvoudig, en met het PlusMenu kies je met één handeling het juiste programma voor je gerecht. Deze kookplaat zorgt ervoor dat jij met minimale inspanning het maximale resultaat behaalt.

Altijd verbonden met ConnectLife™

Met de ConnectLife™ omgeving blijf je altijd verbonden met je kookplaat. Bekijk de status van je kookplaat, ontdek nieuwe recepten of raadpleeg direct de handleiding. Dankzij het slimme PowerManagement systeem wordt het beschikbare vermogen optimaal benut, zodat je altijd kunt genieten van een perfect bereid gerecht, zelfs als je een beperkt vermogen hebt.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322852
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 90.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	6
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Opbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/380-400 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11040 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	6
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	6
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	3
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	6
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsvoor
Timer	Ja

Specificaties	
Soort 5e kookzone	Bridge
Koppelbare zone	3
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 5e kookzone	40-3700 W
Positie 6e kookzone	Rechtsachter
Soort 6e kookzone	Bridge
Vermogen 6e kookzone	40-3700 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 3e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 4e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 5e kookzone	195x220 mm
Maximale nisbreedte	860 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	860 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Afmetingen 6e kookzone	195x220 mm
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

