

Atag HI8271MT

Fabrikant: ATAG
Model: HI8271MT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.649,00
Excl BTW: €1.362,81



De ATAG HI8271MT MAGNA inductiekookplaat heeft vijf kookzones en Touch Control. Koken is timing. Zeker voor koks die in meerdere fases en met meerdere pannen op het vuur werken. Daarom is deze kookplaat uitgerust met digitale timers. Gebruik ze om de verstreken kooktijd af te lezen of om de kookduur te programmeren. De brander schakelt daarna automatisch uit. Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies, en ontgrendelt u ze ook weer. Al onze inductiekookplaten met Touch Control en Iris Slide Control® hebben een pauzetoets. Eén druk op deze toets schakelt de zone(s) die u gebruikt naar een zeer laag vermogen. En dat komt van pas als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat op het moment dat u aan het koken bent. U suddert en houdt warm met de temperatuurgestuurde automatische sudder- en warmhoudfuncties. Deze functies zorgen voor de meest constante en ideale temperatuur die nodig is voor het échte sudderen (tussen 90 - 100 °C) en warmhouden (+/- 70 °C) van uw gerecht.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393119926
Gewicht	13.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.30cm x 80.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Serie	ATAG Magna
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen. Temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Nee
Aan/uit indicator	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde

Bediening	
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	RVS
Commerciële kleurnaam	Zwart glas
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Middenvoor
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Inductie

Specificaties	
Flexinductie	Nee
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Inductie
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3000 W
Vermogen 3e kookzone	40-3000 W
Vermogen 4e kookzone	40-3000 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 5e kookzone	40-3000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	260 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Afmetingen 5e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	43 mm
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	43 mm
Breedte inclusief verpakking	980 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm

Maten en gewicht	
Hoogte inclusief verpakking	140 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	VDE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

ATAG
we love to cook

