

## Atag HIDD08471EVX

Fabrikant: ATAG  
Model: HIDD08471EVX  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€3.049,00**  
Excl BTW: €2.519,83



Met de **Atag HIDD08471EVX** inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging geniet je van het gemak van een plug&play systeem dat eenvoudig te installeren is. Alle benodigde onderdelen worden meegeleverd, inclusief de recirculatiefilters. Dankzij het slimme ontwerp van de kanalen past dit systeem in vrijwel iedere keuken, ongeacht de diepte van je werkblad.

### Kenmerken van de Atag HIDD08471EVX

- ATAG QuickInstall™: Eenvoudige installatie met meegeleverde onderdelen, direct klaar voor gebruik zonder gedoe.
- Passend in iedere keuken: Perfect voor kasten vanaf 80 cm breed, ideaal voor grotere of bestaande keukens.
- Stille afzuiging: Met slechts 63 dB(A) blijft het rustig in de keuken terwijl de afzuiging krachtig en efficiënt zijn werk doet.
- Powermanagement: Geschikt voor 1 of 2 fasen, ideaal voor bestaande keukens zonder aanpassingen aan de meterkast.
- LongLife™ filters: Deze filters gaan tot wel 3x langer mee dan reguliere filters en zijn eenvoudig te regenereren, wat zorgt voor minder afval en gezondere lucht.

### Stil en efficiënt koken

Dankzij de stille afzuiging kun je koken zonder lawaai of hinder. Zelfs tijdens een gezellig gesprek of het kijken van televisie hoeft je het volume niet harder te zetten. Kook in alle rust met een afzuigstelsel dat krachtig is zonder storend geluid.

### Duurzame en slimme filters

De LongLife™ filters zijn eenvoudig te onderhouden en gaan langer mee dan reguliere filters. Dit betekent minder vervanging, minder afval en gezondere lucht in jouw keuken. Het filtermateriaal kan geregenereerd worden, wat het ook op de lange termijn een voordeligere keuze maakt.

Met de **Atag HIDD08471EVX** inductiekookplaat haal je een stille, efficiënte en duurzame oplossing in huis die perfect past in elk keukendesign!

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in

het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393365743
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	23.00cm x 80.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Kenmerken</b>	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vlakinbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Materiaal vetfilter	Aluminium
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
<b>Comfort</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde

<b>Bediening</b>	
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
<b>Aansluiting</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Opbouw of vlakbouw
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	580 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	3000 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W

<b>Specificaties</b>	
Aantal vermogensstanden	10
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	63 dB
<b>Maten en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 2e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 3e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 4e kookzone	190x210 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	235 mm
Commerciële breedte	80 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Kinderbeveiliging	Ja

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**ATAG**  
*we love to cook*

