

Atag HIDD28471SV

Fabrikant: ATAG
Model: HIDD28471SV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€3.399,00
Excl BTW: €2.809,09



Met de **Atag HIDD28471SV** inductiekookplaat kook je snel, nauwkeurig en met alle gemak. Of je nu een doorgewinterde chef bent of gewoon houdt van lekker eten, deze inductiekookplaat biedt jou de perfecte hulpmiddelen om iedere maaltijd tot in de puntjes te bereiden.

Kenmerken van de Atag HIDD28471SV

- Celsius°Cooking™: Kook, bak of grill met temperatuurprecisie tot op de graad. Ideaal voor het maken van alles van pannenkoeken tot sous-vide gerechten.
- IRIS2.0 slider per zone: Met één vloeiende beweging stel je de gewenste kookstand in, eenvoudig en overzichtelijk.
- Hob-2-hood functie: De kookplaat communiceert automatisch met je afzuigkap voor de juiste afzuiging en verlichting.
- PowerManagement: Slimme technologie zorgt ervoor dat je altijd optimaal vermogen hebt, zelfs bij beperkte stroomtoevoer.

Precies koken met Celsius°Cooking™

Met Celsius°Cooking™ heb je volledige controle over je kookproces. Gebruik de meegeleverde accessoires, zoals de temperatuurprobe, en stel nauwkeurig de temperatuur in. Of je nu delicate gerechten bereidt zoals sous-vide, of juist krachtig wilt bakken, deze functie maakt het allemaal mogelijk. Met handige recepten via onze website krijg je stap-voor-stap begeleiding om je gerechten perfect te bereiden.

Automatische programma's en connectiviteit

Met het PlusMenu kun je eenvoudig kiezen uit verschillende automatische programma's voor koken, bakken en grillen. Dankzij de ConnectLife™ app ben je altijd verbonden met je kookplaat. Bekijk de status van je kookplaat, krijg kookinspiratie en raadpleeg de handleiding direct vanaf je smartphone. Slim en handig!

Met de **Atag HIDD28471SV inductiekookplaat** til je jouw kookkunsten naar een hoger niveau, met precisie en gemak. Ideaal voor wie houdt van perfectie in de keuken!

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393334954
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	20.00cm x 83.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	834 mm
Nisdiepte	524 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Aansluitingen	
Aansluitwaarde	7620 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	617 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	575 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	50-3700 W
Vermogen 3e kookzone	50-3700 W
Vermogen 4e kookzone	50-3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer en Recirculatie
Aantal vermogensstanden	13
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	60 dB
Geluidsniveau	60 dB
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 2e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 3e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 4e kookzone	190-220 mm
Maximale nisbreedte	834 mm
Maximale nisdiepte	524 mm
Maximale nishoogte	60 mm
Minimale nishoogte	20 mm
Commerciële breedte	83 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, CelsiusCooking Probe (APR13S)

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

