

Atag HIDD2847ISVI

Fabrikant: ATAG
Model: HIDD2847ISVI
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€3.399,00
Excl BTW: €2.809,09



Met de **Atag HIDD2847ISVI** inductiekookplaat haal je de nieuwste technologie in huis voor optimaal kookgemak. Of je nu een ervaren chef bent of gewoon houdt van gemakkelijk koken, deze kookplaat helpt jou bij het bereiden van de perfecte maaltijden, iedere keer weer.

Kenmerken van de Atag HIDD2847ISVI

- Celsius°Cooking™: Kook op precies de juiste temperatuur, ideaal voor sous-vide, grillen, bakken of gewoon koken zonder overkoken.
- IRIS2.0 slider per zone: Volledige controle over elke kookzone met een intuïtieve en gemakkelijke bediening.
- Hob-2-hood functie: Je kookplaat communiceert automatisch met de afzuigkap voor het perfecte afzuigniveau en optimale verlichting.
- PowerManagement: Slim powermanagement zorgt voor de beste prestaties, zelfs bij beperkte stroomtoevoer.

Innovatieve kookervaring

Met Celsius°Cooking™ heb je de ultieme controle over je gerechten. Van perfect gebakken vlees tot de ideale temperatuur voor het maken van pannenkoeken, je kunt met deze inductiekookplaat altijd nauwkeurig koken. In combinatie met de speciale accessoires zoals de Celsius°Cooking™ Pan en de meegeleverde temperatuurprobe, bereik je de beste resultaten zonder moeite. Via de recepten op onze website krijg je stap-voor-stap begeleiding bij het bereiden van heerlijke gerechten.

Automatische programma's en bediening

Het PlusMenu biedt jou de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende automatische programma's voor koken, bakken en grillen. De instellingen zijn eenvoudig te selecteren via de handige IRIS2.0 slider per zone. Wil je het nog slimmer aanpakken? De kookplaat kan via de ConnectLife™ app worden verbonden, zodat je niet alleen de status van je kookplaat kunt volgen, maar ook inspiratie kunt opdoen voor nieuwe gerechten.

Met de **Atag HIDD2847ISVI inductiekookplaat** haal je een toekomstgerichte kookoplossing in huis die jou helpt met precisie, gemak en slimme technologie. Perfect voor wie houdt van koken zonder zorgen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393334961
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	20.00cm x 83.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	834 mm
Nisdiepte	524 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Aansluitingen	
Aansluitwaarde	7620 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	617 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	575 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	50-3700 W
Vermogen 3e kookzone	50-3700 W
Vermogen 4e kookzone	50-3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer en Recirculatie
Aantal vermogensstanden	13
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	60 dB
Geluidsniveau	60 dB
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 2e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 3e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 4e kookzone	190-220 mm
Maximale nisbreedte	834 mm
Maximale nisdiepte	524 mm
Maximale nishoogte	60 mm
Minimale nishoogte	20 mm
Commerciële breedte	83 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, CelsiusCooking Probe (APR13S)

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

