Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Etna KI560KZT

Fabrikant: Etna
Model: KI560KZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€350,00
Excl BTW: €289,26



De **Etna KI560KZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna KI560KZT

- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen

Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Kooktimer

Stel een timer in om een signaal te krijgen op het moment dat het water kookt. Op die manier hoef je niet constant de kookplaat in de gaten te houden, maar weet je precies wanneer de timer is afgelopen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393365859

Fysieke kenmerken	
Gewicht	8.71 kg
Afmeting (HxBxD)	6.20cm x 59.00cm x 52.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Smart bediening	Nee

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	1500 W
Vermogen 2e kookzone	2600 W
Vermogen 3e kookzone	2000 W
Vermogen 4e kookzone	2000 W
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	58 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	58 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Afmetingen en gewicht	
Bruto gewicht	9.82 kg
Diepte inclusief verpakking	655 mm
Hoogte inclusief verpakking	112 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: