

## Etna KIF577ZT

Fabrikant: Etna  
Model: KIF577ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€529,00**  
Excl BTW: €437,19



Deze **Etna KIF577ZT** inbouw inductiekookplaat is 77cm breed en heeft 4 kookzones. Elke zone heeft een eigen sliderbediening. Hiermee kies je direct het gewenste vermogen, zonder eerst een zone te selecteren. Verder heeft deze kookplaat een boostfunctie waarmee je een pan water razendsnel aan de kook hebt.

### Kenmerken van de Etna KIF577ZT

- Sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- Centrale aan/uit bediening
- 4 digitale timers (99 min)
- Boostfunctie voor extra snel koken
- Zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

### ETNA inductiekookplaat met sliderbediening (77 cm)

Meer ruimte voor je pannen met deze 77 cm brede inductiekookplaat. Om het gebruiksgemak te vergroten heeft dit model apart instelbare zones met een eigen sliderbediening. Hiermee schakel je per zone direct de gewenste stand in, zonder eerst een zone te selecteren via een centraal menu. Per zone kun je bovendien de 'boostfunctie' inschakelen voor extra snelheid. Dit model voorzien van Virtual Pan Support. Dit design helpt bij het optimaal positioneren van de pan waardoor je het maximale vermogen uit je kookplaat haalt.

Daarnaast heeft iedere zone haar eigen timer, handig voor als je rijst, vlees en groenten tegelijkertijd op 'het vuur' hebt staan. Met 10 kookstanden kun je iedere pan net zo nauwkeurig verhitten als met gas. Daarnaast heeft de kookplaat restwarmte indicatie en een kinderslot (ook handig bij het schoonmaken) voor extra veiligheid. De 5 serie is uitsluitend gemaakt voor een 2 fase aansluiting zodat deze in de meeste huizen relatief eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393211460
Gewicht	10.90 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 77.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A

<b>Aansluitingen</b>	
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7000 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	40-2300 W
Vermogen 2e kookzone	40-2300 W
Vermogen 3e kookzone	20-1500 W
Vermogen 4e kookzone	50-2600 W
Aantal vermogensstanden	10
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	56 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	56 mm
Breedte inclusief verpakking	875 mm
Bruto gewicht	12.9 kg
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	625 mm
Hoogte inclusief verpakking	155 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**  
Servicecenter:

