

Etna KIF670DS

Fabrikant: Etna
Model: KIF670DS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€629,00
Excl BTW: €519,83



De **Etna KIF670DS inductiekookplaat** behoort tot de ETNA Performance-serie en is uitgerust met de nieuwste generatie stille inductietechnologie. Deze kookplaat biedt een stabiel en efficiënt vermogen met minimaal pendelgedrag, terwijl het intelligente powermanagement zorgt voor optimale prestaties. De matte glasplaat heeft een stijlvolle uitstraling, gecombineerd met glanzende kookzone-aanduidingen voor een strak en modern design.

Belangrijkste kenmerken van de Etna KIF670DS

- Zeer stille inductietechniek met intelligent powermanagement
- Flexzones aan de linkerzijde voor extra groot kookoppervlak
- Pauze-, warmhoud- en smeltfuncties voor optimaal gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per zone met aparte timers en boostfunctie
- Past in standaard nis (56 cm) ondanks royale breedte van 70 cm

Gebruiksvriendelijk en krachtig

De KIF670DS biedt veel kookruimte dankzij de royale breedte van 70 cm, terwijl hij moeiteloos in een standaard nis van 56 cm past. De krachtige 3000 Watt zone kookt water razendsnel, en met de flexibele linkerzijde schakel je twee zones samen voor grote pannen of grillplaten. De kookplaat heeft voor elke zone een boostfunctie en aparte timer, ideaal als je meerdere gerechten tegelijk bereidt.

Geavanceerde functies voor dagelijks gemak

De kookplaat is voorzien van gebruiksvriendelijke tiptoetsbediening per zone — je schakelt direct de gewenste zone in zonder extra handelingen. De handige pauzefunctie stopt het koken tijdelijk bij onderbrekingen, terwijl de warmhoudfunctie je gerecht op 70°C op serveertemperatuur houdt. Met de smeltfunctie smelt je ingrediënten als chocola en boter zachtjes op 42°C, zonder risico op aanbranden.

Veilig en flexibel in gebruik

Voor maximale veiligheid is de KIF670DS voorzien van restwarmte-indicatie, panherkenning en een kinderslot. De kookplaat kan worden aangesloten op een 2-fasen Perilex stopcontact voor maximaal vermogen, maar is dankzij powermanagement ook geschikt voor aansluiting op een standaard 1-fase aansluiting. Heb je nog geen Perilex aansluiting? Vraag dan {fragment config_name} om passend advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393242082
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 70.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Warmhoudfunctie, Ontdooifunctie, Pauzefunctie, Herstelfunctie en Smeltfunctie
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Installatie bijzonderheden	70 cm breed maar past in standaard nismaat, aansluitwaarde 7200W/3680W, keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase

Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3680 7200 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	50-2100 W
Vermogen 2e kookzone	50-2100 W
Vermogen 3e kookzone	50-1850 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10

Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Breedte inclusief verpakking	740 mm
Commerciële breedte	70 cm
Diepte inclusief verpakking	590 mm
Hoogte inclusief verpakking	160 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, glasschraper, installatieband

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

