

Etna KIF670ZT

Fabrikant: Etna
Model: KIF670ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€589,00
Excl BTW: €486,78



De **Etna KIF670ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna KIF670ZT

- Power management: voor aansluiting op 1 of 2 fasen
- Flexibele kookzones: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen

Power Management

Je benut het maximale vermogen van de kookplaat met power management. De aansluitwaarde van de kookplaat wordt efficiënt verdeeld over de verschillende kookzones en de kookplaat kan op deze manier worden aangepast voor 1 of 2 fasen.

Bridge functie

Flexibele kookzones maken het mogelijk om met een grote pan te kunnen koken. Met deze functie koppel je twee kookzones aan elkaar. Zo ontstaat er een grote kookzone die je kunt gebruiken. Deze grote kookzone bedien je met een knop.

Boostfunctie en tiptoetsen

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen. Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen. Met de tiptoetsen kan je het vermogen regelen met elektrische toetsen. Onder het glas van de kookplaat zitten sensoren die gevoelig zijn voor aanraking. De tiptoetsen zorgen voor een eenvoudige bediening van de kookplaat.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcon-

tact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393242075
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 70.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Warmhoudfunctie, Ontdooifunctie, Pauzefunctie, Herstelfunctie en Smeltfunctie
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2

Aansluiting	
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Installatie bijzonderheden	70 cm breed maar past in standaard nismaat, aansluitwaarde 7200W/3680W, keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3680, 7200 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	50-2100 W
Vermogen 2e kookzone	50-2100 W
Vermogen 3e kookzone	50-1850 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Breedte inclusief verpakking	740 mm
Commerciële breedte	70 cm
Diepte inclusief verpakking	590 mm
Hoogte inclusief verpakking	160 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, glasschraper, installatieband

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

