

Etna KIF672DS

Fabrikant: Etna
Model: KIF672DS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€729,00
Excl BTW: €602,48



De **Etna KIF672DS** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. De kookplaat is 70 cm breed en heeft een standaard nisbreedte van 56 cm. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna KIF672DS

- Houd je gerechten op serveertemperatuur met de warmhoudfunctie
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen

Warmhoudfunctie

Moet je nog even wachten met het serveren van het gerecht? Geen probleem, want deze kookplaat beschikt over de warmhoudfunctie. Deze functie houdt gerechten op de juiste temperatuur tot het moment dat je kan serveren!

Restwarmteindicator

De restwarmteindicator zorgt voor een extra stukje veiligheid bij het gebruik van de kookplaat. Je kunt met deze indicator eenvoudig zien hoe warm de verschillende kookzones zijn.

Kooktimer en panherkenning

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen. Panherkenning voorkomt dat je de kookplaat gebruikt wanneer er geen pan op staat. De kookzones herkennen de pan en schakelen alleen in wanneer je er een pan op plaatst.

Tiptoetsen

Met tiptoetsen kan je het vermogen regelen met elektrische toetsen. Onder het glas van de kookplaat zitten sensoren die gevoelig zijn voor aanraking. De tiptoetsen zorgen voor een eenvoudige bediening van de kookplaat.

Power Management

Deze KIF672DS is voorzien van powermanagement wat je de keuze geeft de kookplaat aan te sluiten op 2 fase voor optimaal vermogen of op 1 fase met een normale stekker als je nog geen 2 fase hebt en geen aanpassingen wilt doen aan je meterkast.

Performance Inductielijn

De ETNA KIF672DS inductiekookplaat is onderdeel van de ETNA Performance inductielijn, voorzien van de nieuwe ETNA Performance inductietechniek. Deze techniek zorgt voor een zeer stille werking, geeft stabiel en efficiënt haar vermogen af met minimaal pendelgedrag en is standaard uitgerust met intelligent powermanagement.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393242099
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 70.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Warmhoudfunctie, Ontdooifunctie, Pauzefunctie, Herstelfunctie en Smeltfunctie
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Installatie bijzonderheden	70 cm breed maar past in standaard nismaat
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3680, 7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	3000 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10

Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190 mm
Afmetingen 2e kookzone	190 mm
Afmetingen 3e kookzone	190 mm
Afmetingen 4e kookzone	190 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Breedte inclusief verpakking	740 mm
Commerciële breedte	70 cm
Diepte inclusief verpakking	560 mm
Hoogte inclusief verpakking	160 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, glasschraper, installatieband

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

