

Etna KIF680DS

Fabrikant: Etna
Model: KIF680DS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€749,00
Excl BTW: €619,01



De **ETNA KIF680DS inductiekookplaat** behoort tot de ETNA Performance inductielijn en is uitgerust met geavanceerde inductietechniek. Deze techniek zorgt voor stille werking, stabiele vermogensafgifte en een slimme verdeling van energie dankzij het ingebouwde powermanagement. Het unieke matte glasoppervlak contrasteert mooi met de glanzende kookzone-aanduiding, wat zorgt voor een strak en modern uiterlijk. Met een royale breedte van 80 cm en flexibele kookzones biedt deze kookplaat ruimte en veelzijdigheid voor elke thuiskok.

Belangrijke kenmerken van de ETNA KIF680DS

- ETNA Performance technologie: stille werking en stabiel vermogen met intelligent powermanagement
- Flexzones links op de kookplaat: koppelbare zones voor grotere pannen of grillplaten
- Directe bediening per kookzone via tiptoetsen, inclusief boostfunctie en individuele timers
- Speciale functies zoals pauzestand, warmhoudfunctie (70°C) en smeltstand (42°C)
- Uitgebreide veiligheidsopties: restwarmte-indicatie, automatische panherkenning en kinderslot

Gebruiksgemak en flexibiliteit

Dankzij de brede uitvoering van 80 cm heb je extra ruimte voor al je pannen. De krachtige 3000W-zone brengt water razendsnel aan de kook, terwijl je met de flexibele zones eenvoudig grotere kookoppervlakken creëert voor een teppanyak-i- of grillplaat. De individuele bediening per zone betekent dat je direct de juiste zone aanstuurt, zonder onnodige handelingen. Elke zone heeft bovendien een eigen timer en boostfunctie, ideaal voor gelijktijdig koken van meerdere gerechten.

Praktische functies en veiligheid

De KIF680DS biedt slimme extra's zoals een pauzefunctie om het koken tijdelijk te onderbreken en een warmhoudfunctie die gerechten op 70°C op temperatuur houdt tot het moment van serveren. De smeltfunctie is perfect voor het gecontroleerd smelten van chocolade of boter zonder risico op aanbranden. Voor extra veiligheid is de kookplaat voorzien van restwarmte-indicatie, panherkenning en een kinderslot. Dankzij powermanagement kies je zelf of je de kookplaat aansluit op een 2-fasen aansluiting of via een normale stekker op 1 fase.

Aansluiten op een Perilex stopcontact

Krachtige inductiekookplaten zoals de KIF680DS worden vaak geleverd zonder stekker en zijn geschikt voor aansluiting op een 2-fasen Perilex stopcontact. Dit type aansluiting herken je aan vier ronde gaten en een rechthoekige opening in het

midden. Houd er rekening mee dat een aanpassing in de meterkast nodig kan zijn. Heb je nog geen Perilex-aansluiting in de keuken? Vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393242112
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 79.50cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Warmhoudfunctie, Ontdooifunctie, Pauzefunctie, Herstelfunctie en Smeltfunctie
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee

Aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3680 7200 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	50-2100 W
Vermogen 2e kookzone	50-2100 W
Vermogen 3e kookzone	50-1850 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm

Maten en gewicht	
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Breedte inclusief verpakking	880 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	580 mm
Hoogte inclusief verpakking	140 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, glasschraper, installatieband

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

