

Etna AKI671ZT

Fabrikant: Etna
Model: AKI671ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.079,00
Excl BTW: €1.718,18



De **Etna AKI671ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna AKI671ZT

- Kookluchten worden afgezogen door geïntegreerde afzuiging
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen

Met geïntegreerde afzuiging

De afzuiging van kookluchten gaan niet via de afzuigkap, maar gewoon via de kookplaat! Dit scheelt een hoop ruimte in de keuken en het geeft ook nog eens een strakke design look.

Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen. Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Bridge functie

De bridge functie maakt het mogelijk om met een grote pan te kunnen koken. Met de bridge functie koppel je twee kookzones aan elkaar. Zo ontstaat er een grote kookzone die je kunt gebruiken. Deze grote kookzone bedien je met een knop.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393361882
Gewicht	17.40 kg
Afmeting (HxBxD)	25.00cm x 70.00cm x 51.50cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwvorm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond, Volledig verzonken
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja

Comfort	
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	580 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja met HF2018
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	485 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter

Specificaties	
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Sudder
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Sterk
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Afzuigcapaciteit recirculatie	485 m3/uur
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	50-(Flex1200-3700)-3000 W
Vermogen 2e kookzone	50-(Flex1200-3700)-1850 W
Vermogen 3e kookzone	50-1400 W
Vermogen 4e kookzone	50-3000 W
Soort luchtgeleiding	Afvoer naar buiten/recirculatie
Aantal vermogensstanden	10
Prestaties en verbruik	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	67 dB
Geluid recirculatie intensiefstand	73 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	57 dB
Geluidsniveau	57 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210x190 mm
Afmetingen 2e kookzone	210x190 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	200 mm

Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	224 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	224 mm
Breedte inclusief verpakking	800 mm
Bruto gewicht	21.5 kg
Commerciële breedte	70 cm
Diepte inclusief verpakking	582 mm
Hoogte inclusief verpakking	320 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

