

Etna AO660RVS

Fabrikant: Etna
Model: AO660RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€99,95
Excl BTW: €82,60



De **Etna AO66RVS** is een efficiënte onderbouw afzuigkap van Etna, geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie.

Voordelen van product

- Energielabel D
- Geluidsniveau (min.-max.) 56dB – 69dB
- LED verlichting 2 x 4W
- Geschikt voor recirculatie en luchtafvoer

Keuze in afvoer

De afvoer verloopt via de boven- of achterzijde, de Etna AO66RVS is voorzien van een glazen damp scherm om de dampen te begeleiden. Indien gewenst is het apparaat te gebruiken voor recirculatie, hiervoor is een los koolstoffilter (REC80) te bestellen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	8715393210302
Gewicht	5.13 kg
Afmeting (HxBxD)	15.00cm x 60.00cm x 48.20cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Onderbouw
Afzuigcapaciteit	285 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 69 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Onderbouw
Type afzuigkap	Onderbouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	0.6 A

Aansluitingen	
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	133 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	125 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	285 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	E
Verlichtingsefficiëntie	11 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	67.3 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	69 dB
Geluidsniveau op stand 1	56 dB
Geluidsniveau op stand 2	64 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	69 dB
Geluidsniveau op stand 3	69 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	125 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm
Bruto gewicht	6.31 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	210 mm
Hoogte inclusief verpakking	560 mm
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	AO561RVS, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

