

Beko HII64400MT

Fabrikant: Beko
Model: HII64400MT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€399,00
Excl BTW: €329,75



De **Beko HII64400MT inductiekookplaat** is een moderne inbouwkookplaat met vier kookzones en een breedte van 60 cm. Dankzij slimme functies en een krachtige 2-fasen aansluiting is deze kookplaat ideaal voor wie efficiënt, veilig en snel wil koken.

Belangrijke eigenschappen van de Beko HII64400MT

- Vier inductiezones voor gelijktijdig koken op meerdere pitten
- Boost-functie voor extra snelle verhitting
- Kinderslot en oververhittingsbeveiliging voor maximale veiligheid
- Automatische uitschakeling en timerfunctie voor zorgeloos koken

Veilig en efficiënt koken

De Beko HII64400MT is uitgerust met meerdere veiligheidsfuncties, zoals een kinderslot, oververhittingsbeveiliging en overloopdetectie. Deze zorgen ervoor dat je met een gerust hart kunt koken, ook in een huishouden met kinderen. De automatische uitschakeling voorkomt oververhitting en biedt extra zekerheid tijdens het koken.

Krachtige aansluiting voor betere prestaties

Deze kookplaat is geschikt voor een 2-fasen aansluiting via een Perilex stopcontact. Dit type aansluiting biedt meer vermogen en is noodzakelijk voor krachtige inductiekookplaten. Heb je nog geen Perilex stopcontact in de keuken? Laat je dan adviseren door een expert zoals Electro World Offermans, want er kan een aanpassing in de meterkast nodig zijn.

Compact formaat, veelzijdige mogelijkheden

Met een nisbreedte van 560 mm en een nisdiepte van 490 mm past de Beko HII64400MT perfect in de meeste standaard keukens. De vier kookzones geven je alle ruimte om meerdere gerechten tegelijk te bereiden, terwijl het strakke ontwerp en de eenvoudige bediening zorgen voor een moderne uitstraling en gebruiksgemak.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in

het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8690842215575
Gewicht	10.20 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 58.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W

Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2000-2300 W
Vermogen 2e kookzone	2000-2300 W
Vermogen 3e kookzone	1600-1800 W
Vermogen 4e kookzone	2100-2300 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm

Maten en gewicht	
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

