

Beko HII64400MTX

Fabrikant: Beko
Model: HII64400MTX
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€273,00
Excl BTW: €225,62



De **Beko HII64400MTX** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Beko HII64400MTX

- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik

Kinderbeveiliging

Door de kinderbeveiliging in te schakelen, kunnen de instellingen van de kookplaat niet worden aangepast. Ook voorkom je op deze manier dat de kookplaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Kooktimer

Stel een timer in om een signaal te krijgen op het moment dat het water kookt. Op die manier hoef je niet constant de kookplaat in de gaten te houden, maar weet je precies wanneer de timer is afgelopen.

Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen. Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Restwarmteindicator

De restwarmteindicator zorgt voor een extra stukje veiligheid bij het gebruik van de kookplaat. Je kunt met deze indicator eenvoudig zien hoe warm de verschillende kookzones zijn.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8690842277306
Gewicht	8.95 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 60.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	2000-2300 W
Vermogen 2e kookzone	1600-1800 W
Vermogen 3e kookzone	2000-2300 W
Vermogen 4e kookzone	2000-2300 W
Aantal vermogensstanden	9
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	680 mm
Bruto gewicht	10 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	650 mm
Hoogte inclusief verpakking	170 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

