Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Beko HIXI64700UF

Fabrikant: Beko
Model: HIXI64700UF
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.099,00
Excl BTW: €908,26



De **Beko HIXI64700UF** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Beko HIXI64700UF

- Kookluchten worden afgezogen door geïntegreerde afzuiging
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Flexibele kookplaat die is af te stemmen op het formaat van de pannen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik

Met geïntegreerde afzuiging

Je hebt geen aparte afzuigkap meer nodig dankzij geïntegreerde afzuiging. Kookluchten worden afgezogen via de afzuiging in de kookplaat. Dit zorgt voor een strak design zonder een grote afzuigkap in de keuken. Ook bij kookeilanden kunnen dit soort kookplaten een mooi alternatief zijn voor een eilandkap.

Kooktimer

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen.

IndyFlex

Met IndyFlex is de kookplaat nooit te klein. De felxibele kookzones zijn te koppelen om een grote kookzone te creëren. Je hebt de keuze om twee grote of vier kleinere pannen te gebruiken op de kookplaat.

Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Restwarmteindicator

De restwarmteindicator zorgt voor een extra stukje veiligheid bij het gebruik van de kookplaat. Je kunt met deze indicator eenvoudig zien hoe warm de verschillende kookzones zijn.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8690842469473
Gewicht	19.90 kg
Afmeting (HxBxD)	22.30cm x 69.90cm x 52.90cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	380-415 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	620 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2200-3100 W
Vermogen 2e kookzone	2200-3100 W
Vermogen 3e kookzone	2200-3100 W
Vermogen 4e kookzone	2200-3100 W
Aantal vermogensstanden	9
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	69 dB

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180x200 mm
Afmetingen 2e kookzone	180x200 mm
Afmetingen 3e kookzone	180x200 mm
Afmetingen 4e kookzone	180x200 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	950 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	830 mm
Hoogte inclusief verpakking	360 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: