

## Beko HIXI84700UF

Fabrikant: Beko  
Model: HIXI84700UF  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.360,00**  
Excl BTW: €1.123,97



De **Beko HIXI84700UF** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Beko HIXI84700UF

- Flexibele kookplaat die is af te stemmen op het formaat van de pannen
- Kookluchten worden afgezogen door geïntegreerde afzuiging
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik

### IndyFlex

IndyFlex maakt het mogelijk om kleine of grote gerechten te maken. Doordat de kookzones flexibel zijn in te delen, kun je ook extra grote pannen kwijt op de kookplaat.

### Met geïntegreerde afzuiging

Je hebt geen aparte afzuigkap meer nodig dankzij geïntegreerde afzuiging. Kookluchten worden afgezogen via de afzuiging in de kookplaat. Dit zorgt voor een strak design zonder een grote afzuigkap in de keuken. Ook bij kookeilanden kunnen dit soort kookplaten een mooi alternatief zijn voor een eilandkap.

### Kooktimer

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen.

### Restwarmteindicator

Met de restwarmteindicator kan je zien hoe warm de verschillende kookzones nog zijn. Dit maakt het gebruik van de kookplaat een stuk veiliger.

## Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8690842469275
Gewicht	24.60 kg
Afmeting (HxBxD)	22.70cm x 82.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	740 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Kenmerken</b>	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Beko Performance
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Kookplaat randen	afgerond
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	10 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja

<b>Comfort en ergonomie</b>	
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220/240 V
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	6550 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor

<b>Specificaties</b>	
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Normaal
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Afzuigcapaciteit recirculatie	650 m3/uur
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2200-3100 W
Vermogen 2e kookzone	2200-3100 W
Vermogen 3e kookzone	2200-3100 W
Vermogen 4e kookzone	2200-3100 W
Soort luchtgeleiding	Afvoer
Aantal vermogensstanden	15
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	72 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	180-200 mm
Afmetingen 2e kookzone	180-200 mm
Afmetingen 3e kookzone	180-200 mm
Afmetingen 4e kookzone	180-200 mm
Minimale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale nisbreedte	740 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	94 mm
Bruto gewicht	29.6 kg
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	57 mm
Hoogte inclusief verpakking	34 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

