

Miele G 5432 SCi CLST

Fabrikant: Miele
Model: G5432SCi CLST
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.339,00
Excl BTW: €1.106,61



Deze **Miele G 5432 SCi CLST half geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met praktisch design voor een optimale vaatwaservaring. Dankzij het QuickPowerWash-programma bereikt u de beste reinigingsresultaten in slechts 58 minuten, perfect voor normaal vervuilde vaat. De AutoOpen-droging zorgt voor volledig droog servies door de deur automatisch te openen na het programma. Met het 3D-MultiFlex-bestekstelsysteem en een extra bestekkorf biedt deze vaatwasser maximale flexibiliteit. Bovendien garandeert het geteste hygiënesysteem een wetenschappelijk bewezen reiniging van meer dan 99,9% van de virussen.

Kenmerken van de Miele G 5432 SCi CLST

- QuickPowerWash voor perfecte reiniging in slechts 58 minuten
- AutoOpen-droging voor volledig droge vaat zonder handmatige handeling
- 3D-MultiFlex-besteklade met extra ruimte en flexibele indeling
- Verswatersysteem met slechts 6,0 liter waterverbruik in het Automatic-programma
- Wetenschappelijk bewezen hygiëne met meer dan 99,9% virusdoding

QuickPowerWash en AutoOpen-droging

Het QuickPowerWash-programma biedt een krachtige reiniging in slechts 58 minuten, ideaal voor dagelijks gebruik. De AutoOpen-droging opent de deur automatisch na afloop, zodat restvocht verdampt en uw servies direct klaar is voor gebruik. Deze combinatie van snelheid en efficiëntie bespaart tijd en energie.

3D-MultiFlex-besteklade

De 3D-MultiFlex-besteklade biedt extra ruimte en aanpasbare opbergmogelijkheden voor bestek van alle maten. Dankzij de extra bestekkorf kunt u kiezen tussen een lade of rek, afhankelijk van uw behoeften. Dit systeem optimaliseert de laadruimte en maakt het opbergen eenvoudiger.

Geteste hygiëne en efficiënt waterverbruik

De Miele G 5432 SCi CLST voldoet aan de hoogste hygiënestandaarden met een wetenschappelijk bewezen virusdoding van meer dan 99,9%. Het verswatersysteem minimaliseert het waterverbruik tot slechts 6,0 liter in het Automatic-programma, waardoor u zowel duurzaam als kostenefficiënt wast. Deze combinatie van reinheid en zuinigheid maakt deze vaatwasser een uitstekende keuze.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4002516838357
Gewicht	44.70 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele Comfort rekuitsvoering, Miele SensorDry
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	199 minuten
Soort programma's	QuickPowerWash, Eco, Auto, Intensief, Gevoelig
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort	
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230V V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50Hz Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Design	
Zonder front	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14

Specificaties	
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	6 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	570 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	570 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Modelhoogte	Normaal
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Ja
Waterontharder	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

