

Miele DAC 2940 EDST Stella

Fabrikant: Miele
Model: DAC2940 EDST Stella
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.749,00
Excl BTW: €1.445,45



Deze **Miele DAC 2940 EDST Stella plafondunit** combineert krachtige afzuiging met stijlvol design voor een optimale keukenervaring. Met een indrukwekkende capaciteit van 685 m³/u verwijdt hij efficiënt kooklucht en geuren, terwijl de boosterstand extra kracht biedt wanneer dat nodig is. Dankzij de randafzuiging en CleanCover-afzuigunit wordt vuil effectief opgevangen, waardoor uw keuken fris blijft. De dimbare LED-verlichting zorgt voor sfeer en functionaliteit, terwijl de afstandsbediening en Con@ctivity-optie bediening op afstand mogelijk maken. Met Miele@home integreert deze unit naadloos in uw slimme huis.

Kenmerken van de Miele DAC 2940 EDST Stella

- Krachtige afzuiging met een capaciteit van 685 m³/u voor een frisse keuken
- Boosterstand voor extra afzuigkracht tijdens intensief koken
- Randafzuiging en CleanCover-afzuigunit voor optimale vangst van kookdampen
- Dimbare LED-verlichting voor sfeer en praktische verlichting
- Afstandsbediening en Con@ctivity voor gemakkelijke bediening

Krachtige afzuiging en boosterstand

De Miele DAC 2940 EDST Stella beschikt over een afzuigcapaciteit van 685 m³/u, waardoor kooklucht en geuren snel worden afgevoerd. De boosterstand verhoogt tijdelijk de kracht voor intensieve kooksessies, zodat zelfs sterke geuren direct worden geëlimineerd. Dit zorgt voor een altijd frisse keukenomgeving.

Randafzuiging en CleanCover-afzuigunit

De geavanceerde randafzuiging en CleanCover-afzuigunit werken samen om kookdampen efficiënt op te vangen. De randafzuiging zorgt voor directe afvoer bij de bron, terwijl de CleanCover-unit vuil en vet opvangt voor eenvoudig onderhoud. Dit systeem verlengt de levensduur van de unit.

Dimbare LED-verlichting en afstandsbediening

De ingebouwde LED-verlichting is dimbaar, waardoor u de perfecte verlichting voor elke gelegenheid kunt instellen. Combineer dit met de handige afstandsbediening voor moeiteloze bediening. Dankzij Con@ctivity kunt u de unit zelfs via uw smartphone bedienen voor ultiem comfort.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A++
EAN	4002516804741
Gewicht	16.70 kg
Afmeting (HxBxD)	19.60cm x 88.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Plafondunit
Geluidsniveau	Normaal - 61 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Model plafondunit	Inbouw
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Plafondunit
Eigenschappen	
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Comfort en ergonomie	
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	174 W W
Lengte aansluitsnoer	135 cm
Technisch	
Motorloos	Met motor

Technisch	
Totaal vermogen van de motoren	160 W
Design	
Model plafondunit	Inbouw
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Grijs
Commerciële kleurnaam	RVS
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	425 m3/uur
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	31.7 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau op stand 1	43 dB
Geluidsniveau op stand 2	55 dB
Geluidsniveau	61 dB
Geluidsniveau op stand 3	61 dB
Afmetingen en gewicht	
Minimale nisbreedte	860 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm

Afmetingen en gewicht	
Minimale nisdiepte	480 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	450 mm
Minimale nishoogte	196 mm
Breedte inclusief verpakking	800 mm
Commerciële breedte	88 cm
Diepte inclusief verpakking	1200 mm
Hoogte inclusief verpakking	594 mm
Toebehoren en accessoires	
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	Koolstoffilters DKF 35-P

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

