

Miele KM 7361 FR

Fabrikant: Miele
Model: KM7361FR
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€949,00
Excl BTW: €784,30



Deze **Miele KM 7361 FR inductie kookplaat** combineert innovatieve technologie met gebruiksgemak voor een professionele kookervaring in huis. Met vier losse kookzones in verschillende maten biedt deze kookplaat optimale flexibiliteit voor elke pan. Dankzij ComfortSelect kies je snel de juiste temperatuur via een intuïtieve getallenreeks. De geïntegreerde Con@ctivity-functie zorgt voor automatische communicatie met compatibele Miele-afzuigkappen, waardoor de afzuigkracht altijd perfect is afgestemd. Het compacte design van 626 mm breed past moeiteloos in elke keukenopstelling, terwijl het stevige rvs-frame voor een stabiele plaatsing zorgt.

Voordelen van de Miele KM 7361 FR

- Vier flexibele kookzones voor optimale panindeling
- ComfortSelect voor snelle en precieze temperatuurregeling
- Automatische afstemming met afzuigkap via Con@ctivity
- Robuust rvs-frame voor duurzame integratie in het werkblad
- Efficiënte 2-fasen Perilex-aansluiting voor krachtige prestaties

ComfortSelect en Con@ctivity

Met ComfortSelect kies je moeiteloos de gewenste temperatuur via een overzichtelijke getallenreeks, waardoor intuïtief koken mogelijk is. De Con@ctivity-technologie synchroniseert automatisch met compatibele Miele-afzuigkappen, waardoor de afzuigkracht direct wordt aangepast aan de kookinstellingen. Dit zorgt niet alleen voor een schonere keuken, maar ook voor energiezuinig gebruik zonder handmatige aanpassingen.

Flexibele kookzones en robuust design

De vier losse kookzones variëren in grootte, waardoor zowel kleine sauzenpannen als grote wokpannen perfect worden ondersteund. Het roestvrijstalen frame zorgt voor een stabiele inbouw in het werkblad, terwijl de compacte breedte van 626 mm past in vrijwel elke keukenopstelling. Dit maakt de kookplaat ideaal voor zowel kleine als grote huishoudens.

Krachtige Perilex-aansluiting

De Miele KM 7361 FR is ontworpen voor een 2-fasen Perilex-aansluiting, wat zorgt voor consistente en krachtige prestaties. Deze aansluiting is geschikt voor zwaardere inductiebelastingen, waardoor snel opwarmen en efficiënt energieverbruik worden gegarandeerd. Een eventuele aanpassing in de meterkast kan nodig zijn, maar biedt uiteindelijk een toekomstbes-

tendige oplossing.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516732778
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 62.60cm x 52.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 - 600 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Sierlijst
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7300 W
Lengte aansluitsnoer	1.60 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300 W
Vermogen 2e kookzone	1400 W
Vermogen 3e kookzone	1400 W
Vermogen 4e kookzone	1400 W
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm

Maten en gewicht	
Minimale nishoogte	50 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

