

## Miele KM 7474 FL

Fabrikant: Miele  
Model: KM7474FL  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.679,00**  
Excl BTW: €1.387,60



Deze **Miele KM 7474 FL inductie kookplaat** combineert innovatieve technologie met gebruiksvriendelijkheid voor een ultieme kookervaring. Met vier kookzones, waaronder twee PowerFlex-zones, biedt deze inductieplaat maximale flexibiliteit voor elke panvorm. De booster-functie en Twinbooster zorgen voor snelle opwarming, terwijl de automatische Con@ctivity-functie naadloos integreert met andere Miele-apparaten. Dankzij permanente panherkenning en pan-/pangrootteherkenning past de kookplaat zich automatisch aan voor optimale prestaties. De Stop&Go-functie en aankookautomaat maken koken nog eenvoudiger, terwijl de restwarmte-indicatie veiligheid garandeert.

### Kenmerken van de Miele KM 7474 FL

- Twee PowerFlex-kookzones voor flexibel koken met elke panvorm
- Booster-functie en Twinbooster voor ultrazwift opwarmen
- Automatische Con@ctivity voor naadloze integratie met Miele-apparaten
- Permanente panherkenning en intelligente grootte-aanpassing
- Stop&Go-functie en aankookautomaat voor gemakkelijk koken

### PowerFlex-kookzones

De twee PowerFlex-kookzones van de Miele KM 7474 FL passen zich automatisch aan de vorm en grootte van uw pannen aan. Dit betekent dat u rechthoekige, ovale of ronde pannen kunt gebruiken zonder compromis in prestaties. De inductietechnologie verdeelt de warmte gelijkmatig, waardoor elke maaltijd perfect gegaard wordt.

### Booster-functie en Twinbooster

Met de booster-functie en Twinbooster bereikt u in seconden de gewenste temperatuur, ideaal voor snel koken of water aan de kook brengen. De geavanceerde inductietechnologie zorgt voor een efficiënte energieverdeling, waardoor u tijd bespaart zonder in te leveren op kracht.

### Automatische Con@ctivity en panherkenning

De automatische Con@ctivity-functie verbindt de kookplaat moeiteloos met andere Miele-apparaten voor een geïntegreerde keukenervaring. De permanente panherkenning detecteert niet alleen de aanwezigheid van een pan, maar past ook de kookzone aan voor optimale energiebenutting. Dit vermindert verspilling en verhoogt de efficiëntie.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516437505
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 80.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
<b>Programma's en functies</b>	
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Stop&Go functie, Miele@home
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2

<b>Aansluitingen</b>	
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7300 W
Lengte aansluitsnoer	144 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 3e kookzone	Powerflex
Soort 4e kookzone	Powerflex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300-3650 W
Vermogen 2e kookzone	1400-2200 W
Vermogen 3e kookzone	2100-3650 W

<b>Specificaties</b>	
Vermogen 4e kookzone	2100-3650 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160-220 mm
Afmetingen 2e kookzone	100-160 mm
Afmetingen 3e kookzone	150-230 mm
Afmetingen 4e kookzone	150-230 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	52 mm
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	930 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	648 mm
Hoogte inclusief verpakking	129 mm

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**  
Servicecenter:

