

Atag HIDD28472SVI

Fabrikant: ATAG
Model: HIDD28472SVI
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€3.399,00
Excl BTW: €2.809,09



Met de **Atag HIDD28472SVI** inductiekookplaat kook je met precisie en gemak. Deze kookplaat biedt Celsius°Cooking™, waarmee je de temperatuur tot op de graad nauwkeurig kunt instellen. Ideaal voor het bereiden van perfect gebakken, gegrilde of gekookte gerechten, elke keer weer.

Kenmerken van de Atag HIDD28472SVI

- Celsius°Cooking™: Biedt nauwkeurige temperatuurregeling voor elk gerecht. Van sous-vide koken tot het bakken van de perfecte pannenkoek, je hebt de volledige controle.
- IRIS2.0 slider per zone: Bedien elke kookzone eenvoudig met de soepele slider. Je kunt timers instellen en snel schakelen tussen kookstanden.
- PlusMenu: Selecteer automatische programma's voor koken, bakken of grillen. Kies een temperatuurbereik en de kookplaat regelt de rest.
- Hob-2-hood functie: Je kookplaat communiceert automatisch met je afzuigkap voor optimale afzuiging en verlichting tijdens het koken.

Gemak en precisie met Celsius°Cooking™

Dankzij Celsius°Cooking™ heb je altijd de perfecte temperatuur voor elk gerecht. Of je nu sous-vide wilt koken, de ideale steak wilt bakken of simpelweg wilt voorkomen dat iets overkookt, deze functie geeft jou de volledige controle. De meegeleverde accessoires, zoals de Pan en Chef Pot, maken het nog makkelijker om de beste resultaten te behalen.

Sluit naadloos aan op je keuken

Met de Hob-2-hood functie en ConnectLife™ app heb je altijd de controle over je kookplaat, zelfs op afstand. Stel de perfecte instellingen in en laat de technologie het werk doen, terwijl jij je kunt richten op het genieten van je gerechten. Bovendien kun je via de app handige recepten ontdekken en je kookkunsten verbeteren.

Met de **Atag HIDD28472SVI** inductiekookplaat geniet je van de nieuwste technologieën en optimaal gebruiksgemak, zodat je altijd met precisie en vertrouwen kunt koken!

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393334978
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	20.00cm x 83.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	834 mm
Nisdiepte	524 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vlakinbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Aansluitingen	
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	617 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	575 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	50-3700 W
Vermogen 3e kookzone	50-3700 W
Vermogen 4e kookzone	50-3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer en Recirculatie
Aantal vermogensstanden	13
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	60 dB
Geluidsniveau	60 dB
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 2e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 3e kookzone	190-220 mm
Afmetingen 4e kookzone	190-220 mm
Maximale nisbreedte	834 mm
Maximale nisdiepte	524 mm
Maximale nishoogte	60 mm
Minimale nishoogte	20 mm
Commerciële breedte	83 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding, CelsiusCooking Probe (APR13S)

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

