

Atag HI6271M

Fabrikant: ATAG
Model: HI6271M
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€999,00
Excl BTW: €825,62



De ATAG HI6271M inductiekookplaat heeft 4 kookzones en beschikt over full touch control. De kookplaat heeft automatische panherkenning en 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones. Door de automatische panherkenning licht de bijbehorende bediening op wanneer u een pan op de gewenste kookzone zet. U hoeft dan alleen nog de gewenste kookstand in te stellen. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van snelkeuzestanden en vooringestelde programma's voor onder andere wokken, braden en grillen. De kookplaat beschikt over 2 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker. U heeft per kookzone een aan/uit schakelaar, maar er is ook een centrale toets voor het uitschakelen van alle kookzones. Daarnaast heeft de kookplaat automatische kookduurbegrenzing, een restwarmte indicatie per zone en een kinderslot. Door de automatische panherkenning licht de bijbehorende bediening op wanneer u een pan op de gewenste kookzone zet. U hoeft dan alleen nog de gewenste kookstand in te stellen. Met de pauzetoets schakelt de zone die u gebruikt naar een zeer laag vermogen. Dit komt bijvoorbeeld van pas wanneer de deurbel of de telefoon gaat wanneer u aan het koken bent.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393113382
Gewicht	11.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.30cm x 64.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	ATAG Magna
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Voringestelde programma's voor wokken, braden en grillen. Temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	RVS
Commerciële kleurnaam	Zwart glas
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	30-2200 W

Specificaties	
Vermogen 3e kookzone	40-3000 W
Vermogen 4e kookzone	40-3000 W
Aantal vermogensstanden	13
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	43 mm
Breedte inclusief verpakking	770 mm
Commerciële breedte	64 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	145 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	VDE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

