

Etna AKI380ZT

Fabrikant: Etna
Model: AKI380ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.999,00
Excl BTW: €1.652,07



De **ETNA AKI380ZT** is een inductiekookplaat van 80 cm breed met geïntegreerde afzuiging, ontworpen voor een efficiënte en ruimtebesparende kookervaring. Deze combinatie van kookplaat en afzuigunit biedt vier kookzones en een centrale afzuigunit, geschikt voor zowel recirculatie als afvoer naar buiten. Het vetfilter is vaatwasserbestendig, wat het onderhoud vereenvoudigt.

Kenmerken van de ETNA AKI380ZT

- Centrale sliderbediening voor eenvoudige controle
- Boost-, warmhoud- en pauzefuncties voor flexibel koken
- Vijf afzuigstanden inclusief boostfunctie
- Afzuigcapaciteit tot 600 m³/h voor krachtige ventilatie
- Stijlvol en strak design dat naadloos in moderne keukens past

Eenvoudige bediening met centrale slider

De AKI380ZT is uitgerust met een centrale sliderbediening waarmee je moeiteloos de tien kookstanden per zone kunt instellen. Deze intuïtieve bediening zorgt voor een nauwkeurige controle over het kookproces, zodat je gerechten altijd op de juiste temperatuur bereidt.

Flexibele kookfuncties voor elke situatie

Deze kookplaat beschikt over diverse functies om het koken te vergemakkelijken. De boostfunctie brengt pannen snel op temperatuur, terwijl de warmhoudfunctie ideaal is om gerechten op serveertemperatuur te houden. Met de pauzefunctie kun je het kookproces tijdelijk onderbreken, wat handig is bij onverwachte onderbrekingen.

Krachtige en aanpasbare afzuiging

De geïntegreerde afzuigunit biedt vijf standen, inclusief een boostfunctie voor intensieve ventilatie. Met een maximale afzuigcapaciteit van 600 m³/h verwijdert de AKI380ZT effectief kookdampen en geuren, zelfs in grotere keukens. Het geluidsniveau varieert van 42 dB(A) op de laagste stand tot 66 dB(A) op de booststand, waardoor de afzuiging krachtig én stil is.

Stijlvol en functioneel design

Het strakke en moderne ontwerp van de AKI380ZT past perfect in hedendaagse keukens. De combinatie van zwarte glaskeramik en een geïntegreerde afzuigunit zorgt voor een minimalistische uitstraling, terwijl de hoogwaardige materialen duurzaamheid en eenvoudig onderhoud garanderen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | |
| EAN | 8715393395016 |
| Gewicht | 18.30 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 25.00cm x 80.00cm x 51.50cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Kookplaat | Inductie |
| Kookzones | 4 |
| Elektra aansluiting | 2 fasen |
| Nisbreedte | 750 mm |
| Nisdiepte | 490 mm |
| Kenmerken | |
| Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
| Algemeen | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Uitvoering kookplaat | Inductie |
| Eigenschappen | |
| Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
| Materiaal vetfilter | Aluminium |
| Kookplaat randen | Afgerond, Volledig verzonken |
| Afwerking kookplaat | Glanzend |
| Programma's en functies | |
| Boosterfunctie | Ja |
| Warmhoudfunctie | Ja |
| Comfort en ergonomie | |
| Indicator actieve kookzone | Ja |
| Met wokbrander | Nee |
| Aan/uit indicator | Ja |
| Automatische pandetectie | Ja |
| Communicatie met afzuigkap | Ja |
| Reinigingsindicatie vetfilter | Ja |

| | |
|--|-----------------|
| Comfort en ergonomie | |
| Vetfilter uitwasbaar | Ja |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
| Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
| Smart bediening | Nee |
| Aansluitingen | |
| Aansluiting op aantal fasen | 2 |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Aansluitwaarde | 7400 W |
| Design | |
| Basiskleur | Zwart |
| Specificaties | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 |
| Positie 1e kookzone | Linksvoor |
| Recirculeerbaar | Nee |
| Positie 2e kookzone | Linksachter |
| Positie 3e kookzone | Rechtsvoor |
| Positie 4e kookzone | Rechtsachter |
| Soort 1e kookzone | Inductie |
| Soort 2e kookzone | Inductie |
| Soort 3e kookzone | Inductie |
| Aantal kookzones met booster | 4 |
| Soort 4e kookzone | Inductie |
| Flexinductie | Ja |

| Specificaties | |
|-------------------------------|---------|
| Timer | Ja |
| Vermogen 1e kookzone | 1600 W |
| Vermogen 2e kookzone | 3000 W |
| Vermogen 3e kookzone | 3000 W |
| Vermogen 4e kookzone | 1600 W |
| Aantal vermogensstanden | 10 |
| Prestaties en verbruik | |
| Geluidsniveau | 61 dB |
| Afmetingen en gewicht | |
| Afmetingen 1e kookzone | 160 mm |
| Afmetingen 2e kookzone | 210 mm |
| Afmetingen 3e kookzone | 210 mm |
| Afmetingen 4e kookzone | 160 mm |
| Maximale nisbreedte | 750 mm |
| Maximale nisdiepte | 490 mm |
| Maximale nishoogte | 250 mm |
| Minimale nisbreedte | 750 mm |
| Minimale nisdiepte | 490 mm |
| Minimale nishoogte | 250 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 910 mm |
| Bruto gewicht | 23.3 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 605 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 320 mm |

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

