Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Bosch SMU4ECS28E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU4ECS28E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€999,00
Excl BTW: €825,62



Deze **Bosch SMU4ECS28E** combineert stille werking, flexibele indeling en geavanceerde droogtechnologie voor een moeiteloze afwaservaring, met een energiezuinig A-label en slimme connectiviteit via Home Connect.

Eigenschappen van de Bosch SMU4ECS28E

- Silence Plus zorgt voor een bijzonder stille werking met slechts 42 dB geluidsniveau.
- Efficient Dry opent automatisch de deur voor verbeterde droogresultaten en energiebesparing.
- Flex-korven en Rackmatic-systeem bieden eenvoudig inruimen en verstelbare hoogte tot 5 cm.
- Home Connect maakt spraakbesturing en slimme starttijdkeuze mogelijk via de app.
- Green Collection gebruikt CO2-gereduceerd roestvrij staal voor een kleinere ecologische voetafdruk.

Stille werking met Silence Plus

De Bosch SMU4ECS28E onderbouw vaatwasser is uitgerust met Silence Plus-technologie, die het geluidsniveau reduceert tot slechts 42 dB. Dit wordt bereikt door een geoptimaliseerde motor en isolatie, waardoor je ongestoord kunt genieten van gesprekken of televisie tijdens het draaien van een programma.

Efficient Dry voor optimale droogprestaties

Met Efficient Dry opent de deur van de Bosch SMU4ECS28E onderbouw vaatwasser automatisch na afloop van het programma, wat de droogresultaten verbetert en condensatie voorkomt. Hierdoor hoef je geen vaat meer na te drogen, wat tijd en energie bespaart, en geniet je van perfect droge borden en glazen.

Flexibele indeling met Flex-korven en Rackmatic

De Flex-korven en het Rackmatic-systeem bieden een flexibele oplossing voor het inruimen van grote of hoge vaat, zoals wijnglazen en schalen. De bovenste korf is tot 5 cm in hoogte verstelbaar in drie posities, zodat je altijd de ruimte creëert die je nodig hebt zonder te hoeven puzzelen.

Home Connect en slimme functies

Via de Home Connect-app kun je de Bosch SMU4ECS28E op afstand bedienen, programma's downloaden en de Smart

Start-functie gebruiken voor strategische starttijdkeuze op basis van hernieuwbare energie of lagere tarieven. Dit biedt gemak en kostenbesparing, terwijl je realtime updates ontvangt over de voortgang van je vaatwasser.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005483068
Gewicht	37.10 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	81.5 cm
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Kleur	RVS
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Onderbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Serie 4
Typenummer	SMU4ECS28E
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Merkspecifieke functies vaatwasser	RackMatic
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Standaard
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Nee

Comfort en ergonomie	
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50; 60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Nee
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C

Specificaties	
Minimale reinigingstemperatuur	45 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Nishoogte	81.5 cm
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	39.5 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Deurslot;Dubbelwandige slang;Veiligheidsklep waterinlaat;Vlotterschakelaar
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: